

Leier



BRIKSTON



TERMOBLOC



TERRA ROSA



Kaiserstein



Durisol

DECLARATIA DE PERFORMANTA

Nr. 18TPO

1.Codul unic de identificare a produsului tip : **TIGLA PORTUGHEZA**

Tipul : **Tigla cu imbucare din argila arsa**

2.Utilizare preconizata : **Realizarea invelitorilor pentru acoperisuri in panta**
(pentru utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc)

3.Fabricant : **SC.BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A .**

PUNCT DE LUCRU SIGHISOARA

str.Viilor nr.123

Sighisoara, jud.Mures , Romania

e-mail: office.sighisoara@leier.ro

4.Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei : **4 .**

5.a.Standard armonizat : **SR EN 1304 : 2005**

Performanta declarata :

| Lista caracteristici esentiale | Performanta declarata |
|--|---|
| Dimensiuni (mm) | |
| -Lungimea | 390 |
| -Latimea | 245 |
| Tolerante dimensionale | $\pm 2 \%$ din valoarea declarata |
| Rectilinitate longitudinala , % | ≤ 1.5 |
| Coeficient de planeitate , % | ≤ 1.5 |
| Rezistenta la rupere prin incovoiere , N | ≥ 900 |
| Nivel de rezistenta la inghet | Metoda B Minin 300 cicluri |
| Impermeabilitatea (Coeficientul de impermeabilitate) Metoda de incercare 2 | ≤ 0.8 , categoria 1 Metoda de încercare 2 |
| Reactia la foc | A1 |
| Continut de substante periculoase | NPD |

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Mod de prindere pe sipci | Doua ciocuri si o gaura de cui |
| Panta acoperis | Min.20° |

7.Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate la punctul 6 .
Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) 305/2011 pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 3 .

Semnata pentru si in numele S.C.Brikston Construction Solutions SA, punct de lucru Sighisoara de catre :

Aprobat: Director Tehnic
Ing. Florin Lazar

Sighisoara 28.02.2022

