



Descriere produs :
 Domeniu de utilizare :

Tigla cu imbucare din argila arsa .
 Realizarea invelitorilor pentru acoperisuri
 (pentru utilizari supuse reglementarilor
 privind reactia la foc)

Sistemul de evaluare si verificare
 a performantei :

4

Dimensiuni(mm) :

-L x l

390 x 240

Tolerante dimensionale

$\pm 2\%$ din valoarea declarata

Rectilinitate longitudinala , %

≤ 1.5

Coeficient de planeitate , %

≤ 1.5

Coeficient de impermeabilitate

≤ 0.8 , categoria 1, Metoda incercare 2

Rezistenta la rupere prin incovoiere , N

≥ 1300

Nivel de rezistenta la inghet

Metoda B, Min. 300 cicluri

Reactia la foc

A1

Emisie de substante periculoase

NPD

Conditii de aspect :

- Coloarea
- Structura
- Granule de var
- Sunetul
- Fisura pe parte neacoperita
- Crapaturi
- Pierdere de cioc
- Stirbituri la colturi acoperite
- Stirbituri pe fete si muchii acoperite
- Exfolieri

uniforma

omogena

max. 3 mm

clar

nu se admite

nu se admit

nu se admite

1/buc, cu h_{max} -3mm, L_{max} -20mm

max.2/buc, cu h_{max} -3mm, L_{max} -20mm

nu se admit

Prindere pe sipci :

doua ciocuri si o gaura de cui

Panta acoperis :

min. 20 grade

max. 50 grade

Masa informativa , (kg /buc)

2.70

Sighisoara 26.06.2023

Aprobat: Manager General
 Ing. Lazar Dumitru Florin

